

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า


HEAD & FACE PROTECTION



- ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
- หมวกนิรภัย และอะไหล่
- ชุดรัดศีรษะและแผ่นกระบังหน้า
- หน้ากากงานเชื่อมโลหะเลนส์ตัดแสงอัตโนมัติ

หน้าที่สำคัญของหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย ช่วยป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ตกลงมากระแทก โดยรองในหมวกนิรภัยทำหน้าที่ช่วยกระจายแรงกระแทกให้เป็นบริเวณกว้างขึ้น และช่วยลดจุดรับแรงกระแทกให้เบาลง เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น



ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย

เปลือกหมวก (Shell)

ฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรอยต่อ และมีสีต่างๆ เพื่อแบ่งกลุ่มงาน ผลิตจากวัสดุ

- ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- HDPE (High Density Polyethylene)

ช่องระบายอากาศ (Ventilation)

สำหรับหมวกที่มีช่องระบายอากาศ ช่วยให้อากาศเย็นไหลเข้าด้านล่างของหมวกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไปตามเปลือกหมวกด้านในกับร่องในศีรษะและไล่อากาศร้อนที่อยู่ภายในหมวกออกทางด้านบนที่เป็นช่องเปิด ทำให้ลดการเกิดภาวะร้อนอับขึ้นภายในหมวก ผู้สวมใส่จะรู้สึกสบายจากการสวมใส่ยิ่งขึ้น

พื้นที่ติดโลโก้ (Badging)

บริเวณหมวกนิรภัยด้านหน้ามีพื้นที่ว่างสามารถติดสติ๊กเกอร์ โลโก้ หรือสัญลักษณ์ของผู้ใช้งานได้

ช่องประกอบอุปกรณ์ (Slots)

อยู่ด้านข้างหมวกนิรภัยทั้ง 2 ข้าง เพื่อใช้ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น Earmuff และ Face shield โดยมีขนาดช่องกว้าง 3 ซม. ตามมาตรฐาน ANSI และ EN

ปีกหมวก (Peak)

เพิ่มมุมมองด้านหน้าได้มากขึ้น

สายรัดศีรษะ (Head Band)

เป็นแถบที่แนบไปรอบศีรษะ เพื่อใช้ปรับขนาดให้พอดีกับศีรษะของผู้สวมใส่ โดยมีรูปแบบการปรับ 2 ชนิด คือ

1. แบบปรับเลื่อน (Pin lock)
2. แบบปรับหมุน (Ratchet)

สายรัดคาง (Chin Strap)


ช่วยยึดหมวกไม่ให้เลื่อนหลุดจากศีรษะ ผลิตจากยางยืด (Elastic) หรือไนลอน (Nylon)

แถบซับเหงื่อ (Sweatband)

ติดกับสายรัดศีรษะ ควรเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ

รองในหมวก (Suspension)

แบบ 3 สาย 6 จุด มีระยะห่างจากเปลือกหมวกประมาณ 1 นิ้ว ตามมาตรฐาน EN ช่วยกระจายแรงกระแทกและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก



HLMT9002-S2BU

Safety Helmet

Page 17

HLMT4092ZZ

Suspension Ratchet

Page 20

การทดสอบการทนแรงกระแทกของหมวกนิรภัย มาตรฐาน EN 397



EN 397 เป็นมาตรฐานที่เจาะจงกับร่างกายและประสิทธิภาพ **ความปลอดภัยในการใช้ในงานอุตสาหกรรม** ซึ่งมีข้อบังคับของการทดสอบที่แน่นอน / โดยหมวกนิรภัยที่ผ่านมาตรฐาน EN 397 ต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบดังนี้

1. การดูดซับแรงกระแทก
2. การป้องกันแรงเจาะทะลุ
3. การต้านทานการติดไฟ

มาตรฐาน	ประเภท	การทดสอบการดูดซับแรงกระแทก ¹	การทดสอบป้องกันแรงเจาะทะลุ ²
EN 397 CE	Industrial grade safety helmets Optional -20 °C & -30 °C Low Temp +150 °C Very High Temp 440 Vac Electrical Insulation F Flame Resistant LD Lateral Deformation MM Molten Metal	5 kg. @ 1 m. แรงส่งผ่านต้องไม่เกิน 4000 N	3 kg. @ 1 m.
ANSI Z89.1	Type I หมวกมีกระบังด้านหน้า Type II หมวกแบบปีกหมวกเต็ม CLASS E (Electrical) ผ่านการทดสอบการกันไฟฟ้ากระแสสลับ ได้ที่ 20,000 V. CLASS G (General) ผ่านการทดสอบการกันไฟฟ้าได้ที่ 2,200 V. CLASS C (Conductive) ไม่กันไฟฟ้าและไม่มีการทดสอบการกันไฟฟ้า	3.6 kg. @ 1.54 m.	1 kg. @ 2.5 m.
มอก. 368-2562 	ประเภท 1 หมวกแบบปีกหมวกเต็ม ประเภท 2 หมวกมีกระบังด้านหน้า CLASS E (Electrical) หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันอาจเกิดจากการสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าแรงดันสูง ทนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ทดสอบ 20,000 V. CLASS G (General) หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันอาจเกิดจากการสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทนแรงดันไฟฟ้า ทดสอบ 2,200 V. CLASS C (Conductive) หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุเท่านั้น	3.6 kg. @ ความเร็วเมื่อกระทบ 5.50 m/s.	1 kg @ ความเร่งเมื่อกระทบ 7 m/s.

¹การดูดซับแรงกระแทก ทดสอบโดยใช้ลูกตุ้มหนัก ปล่อยลงในแนวตั้งระยะที่กำหนดตามมาตรฐานที่ทดสอบ เปลือกหมวกไม่มีรอยแตกร้าวและไม่ยุบตัว

²การป้องกันแรงเจาะทะลุ ทดสอบโดยใช้ลูกตุ้มปลายแหลม ปล่อยลงในแนวตั้งระยะที่กำหนดตามมาตรฐานที่ทดสอบ ตัวเจาะต้องไม่ทะลุถึงศีรษะทดสอบ

ข้อแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งควรตรวจสอบหมวกนิรภัย หากมีส่วนใดชำรุดเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ทันที และไม่ควรนำหมวกนิรภัยที่มีรอยร้าว รอยถลอก หรือรอยสึกมาใช้งาน
2. หากต้องใช้หมวกนิรภัยร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น Earmuff และ Face Shield ควรเลือกอุปกรณ์ที่สามารถประกอบกันพอดี ไม่หลุดง่าย
3. ควรใส่สายรัดคางทุกครั้งเพื่อป้องกันหมวกนิรภัยเลื่อนหลุด
4. ปรับสายรัดศีรษะและสายรัดคางให้กระชับพอดี
5. ควรสวมใส่หมวกนิรภัยตลอดการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
6. ไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือที่มีแสงแดดส่องโดยตรง ไม่ควรใช้สารละลายหรือสารเคมีรุนแรงทำความสะอาด เพราะอาจทำให้คุณภาพของหมวกลดลง

7. ควรทำความสะอาดหมวกนิรภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้ น้ำอุ่นและสบู่อ่อน
8. ควรถอดชิ้นส่วนที่ติดมากับหมวก(ชุดรัดศีรษะและแถบซับเหงื่อ) ก่อนทำความสะอาด

อายุการใช้งาน

1. หมวกนิรภัยที่มีอายุงานนานกว่า 2-3 ปี ควรตรวจสอบคุณภาพใหม่ก่อนการใช้งาน
2. ไม่แนะนำให้ใช้หมวกนิรภัยที่มีอายุการผลิตนานกว่า 5 ปี
3. ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย เช่น รองใน สายรัดศีรษะ และแถบรัดเหงื่อ ควรเปลี่ยนทุก 1-2 ปี

หน้าที่สำคัญของอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

Head & Face Protection



การทำงานบางอย่างต้องเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบริเวณใบหน้า ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าจึงจำเป็นสำหรับการป้องกันความร้อน การแผ่รังสีที่มีความเข้มสูง หรืออันตรายจากการหลอมเหลวโลหะ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยการใช้ก๊าซ โดยมีตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกัน เช่น กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) หน้ากากกรองแสง หมวกครอบกันกรด หมวกครอบแบบจ่ายอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันแบบใช้มือถือ

โดยอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้


- มีลักษณะโค้งครอบใบหน้า แผงวัสดุโปร่งแสง ป้องกันแสงที่เป็นอันตราย โดยจะยึดติดกับหมวกครอบศีรษะหรือสายรัด
- ทำมาจากวัสดุชนิดทนไฟ
- น้ำหนักเบา
- การติดวัสดุเข้าด้วยกันไม่ควรให้มีรอยเย็บมาสัมผัสศีรษะได้
- แผ่นกรองแสงเรียบเป็นเงาไม่มีรอยขีดข่วน และปิดคลุมทั้งหมด ใบหน้า
- ไม่ทำปฏิกิริยากับของเหลว สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และทนต่อการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาด
- ส่วนชนิดที่เป็นแบบจ่ายอากาศ จะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจ่ายอากาศเพิ่มเข้าไปขณะทำงานเกี่ยวข้องในบริเวณที่มีฝุ่นละออง ไอ ฟูม ละอองของสารเคมี หรือ สารพิษที่กระจาย เพื่อให้ผู้สวมใส่ในการปฏิบัติงานมีความสะดวก ไม่อึดอัด ไม่หายใจเอาละอองต่างๆเข้าไป

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า



คุณสมบัติ

- **เปลือกหมวกผลิตจากพลาสติก ABS อะคริไลไนไตรล (A) บิวตาไดอีน (B) และสไตรีน (S)** คุณภาพสูง ทนทาน ช่วยลดแรงกระแทกและแรงกดที่ศีรษะ ทนต่อความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- **มีช่องข้างหมวกทั้ง 2 ข้างขนาด 3 cm.** สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ครอบหู, โครมยึดกระบังหน้า ที่เป็นมาตรฐานทางฝั่งยุโรปและอเมริกา
- **รองในแบบสาย Webbing Tape 6 จุด** ช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดี เพื่อลดอาการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- **แผ่นซับเหงื่อผลิตจาก PVC** ทนทานไม่ฉีกขาดรักษาความสะอาดง่าย
- **ปีกหมวกด้านหน้ามีการออกแบบรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองด้านหน้าให้กว้างขึ้น**
- **ขอบหมวกมีโครงสร้างรองรับแบบ 2 ชั้น** เพื่อเพิ่มการรับแรงบิบบจากด้านข้างได้ดียิ่งขึ้นและยังมีประโยชน์ทางอ้อมสามารถรองรับน้ำและของเหลวไม่ให้ไหลถูกร่างกาย



สายรัดศีรษะชนิดปรับเลื่อน สามารถปรับเลื่อนให้สวมใส่กระชับตามต้องการ



สายรัดศีรษะชนิดปรับหมุน สามารถปรับความกระชับได้ง่าย แม้ขณะสวมใส่



สายรัดคาง 2 จุด ผลิตจากยางยืด (Elastic) เพิ่มความกระชับในการสวมใส่



สายรัดคาง 4 จุด ผลิตจากไนลอน (Nylon) อดีปรับขนาดได้ เพิ่มความกระชับยิ่งขึ้นในการสวมใส่

9000S




มอก.368-2562



EN 397:2012 + A1:2012

หมวกนิรภัยชนิดรอง **ปรับเลื่อน** แบบมีรูระบายอากาศ
Vented Safety Helmet With **Pin-Lock** Suspension



ปรับเลื่อน



ปรับหมุน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
สายรัดคางยางยืด 2 จุด				
HLMT9001-S2BU	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีน้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S2GR	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S2OR	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S2RD	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีแดง	แดง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S2WH	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีขาว	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S2YL	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีเหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
สายรัดคางไถล่อน 4 จุด				
HLMT9001-S4BU	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีน้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S4GR	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S4OR	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S4RD	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีแดง	แดง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S4WH	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีขาว	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9001-S4YL	หมวกนิรภัย #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีเหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง

หมวกนิรภัยชนิดรอง **ปรับหมุน** แบบมีรูระบายอากาศ
Vented Safety Helmet With **Ratchet** Suspension

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
สายรัดคางยางยืด 2 จุด				
HLMT9002-S2BU	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 2 จุด สีน้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S2GR	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 2 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S2OR	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 2 จุด สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S2RD	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 2 จุด สีแดง	แดง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S2WH	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 2 จุด สีขาว*	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S2YL	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 2 จุด สีเหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
สายรัดคางไถล่อน 4 จุด				
HLMT9002-S4BU	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 4 จุด สีน้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S4GR	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 4 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S4OR	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 4 จุด สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S4RD	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 4 จุด สีแดง	แดง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S4WH	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 4 จุด สีขาว*	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT9002-S4YL	หมวกนิรภัย #9002S Ratchet PANGOGARD 4 จุด สีเหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง


8000S



มอก.368-2562



EN 397:2012 + A1:2012




หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม่ **ปรับเลื่อน**
Safety Helmet With New! **Pin-Lock** Suspension



ปรับเลื่อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
สายรัดคางยัด 2 จุด				
HLMT8001-S2BU	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด น้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S2GR	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด เขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S2OR	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด ส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S2WH	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด ขาว*	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S2YL	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จุด เหลือง:	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
สายรัดคางในล่อน 4 จุด				
HLMT8001-S4BU	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด น้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S4GR	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด เขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S4OR	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด ส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S4WH	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด ขาว	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8001-S4YL	หมวกนิรภัย #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จุด เหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง



หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม่ **ปรับหมุน**
Safety Helmet With New! **Rachet** Suspension




ปรับหมุน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
สายรัดคางยัด 2 จุด				
HLMT8002-S2BU	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 2 จุด น้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S2GR	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 2 จุด เขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S2OR	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 2 จุด ส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S2WH	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 2 จุด ขาว*	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S2YL	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 2 จุด เหลือง:	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
สายรัดคางในล่อน 4 จุด				
HLMT8002-S4BU	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 4 จุด น้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S4GR	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 4 จุด เขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S4OR	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 4 จุด ส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S4WH	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 4 จุด ขาว	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8002-S4YL	หมวกนิรภัย #8002S Rachet PANGOGARD 4 จุด เหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง

8090S



รองในแบบใหม่



มอก.368-2562



EN 397:2012 + A1:2012


หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม่ **ปรับเลื่อน**
Safety Helmet With New! **Pin-Lock** Suspension



ปรับเลื่อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
สายรัดคางยางยืด 2 จุด				
HLMT8091-S2BU	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จุด น้ำเงิน*	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S2GR	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีเขียว:	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S2OR	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีส้ม:	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S2WH	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีขาว+	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S2YL	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จุด สีเหลือง*	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
สายรัดคางในล่อน 4 จุด				
HLMT8091-S4BU	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีน้ำเงิน	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S4GR	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S4OR	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S4WH	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีขาว:	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8091-S4YL	หมวกนิรภัย #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จุด สีเหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม่ **ปรับหมุน**
Safety Helmet With New! **Rachet** Suspension




ปรับหมุน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
สายรัดคางยางยืด 2 จุด				
HLMT8092-S2BU	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 2 จุด สีน้ำเงิน:	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S2GR	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 2 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S2OR	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 2 จุด สีส้ม:	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S2WH	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 2 จุด สีขาว+	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S2YL	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 2 จุด สีเหลือง*	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
สายรัดคางในล่อน 4 จุด				
HLMT8092-S4BU	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 4 จุด สีน้ำเงิน:	น้ำเงิน	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S4GR	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 4 จุด สีเขียว	เขียว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S4OR	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 4 จุด สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S4WH	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 4 จุด สีขาว*	ขาว	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง
HLMT8092-S4YL	หมวกนิรภัย #8092 Rachet PANGOGARD 4 จุด สีเหลือง	เหลือง	1 ใบ	6 ใบ : กล่อง

อะไหล่ / Spare Parts

รองในหมวกแบบปรับหมุน
Pangogard **Racet** Suspension



HLMT4092ZZ

- สายรองในผลิตจาก Nylon แบบ Webbing tape 6 จุดช่วยกระจายแรงกระแทก เพื่อลดอาการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- สายรัดศีรษะเป็นรุ่นใหม่ชนิดปรับหมุน และปรับเลี่ยนสามารถปรับความกระชับให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่หมวกมีความกระชับไม่หลุดง่าย
- มีแผ่นซับเหงื่อผลิตจาก PVC ทนทานไม่ฉีกขาดรักษาความสะอาดได้ง่าย

รองในหมวกแบบปรับเลี่ยน
Pangogard **Pin-Lock** Suspension



HLMT4091ZZ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT4091ZZ	รองในหมวกPinlock PANGOGARD รุ่น 8001-S , 9001-S:	ดำ-น้ำเงิน	1 ชิ้น	1 ชิ้น
HLMT4092ZZ	รองในหมวกRacet PANGOGARD รุ่น 8002-S , 9002-S*	ดำ-น้ำเงิน	1 ชิ้น	1 ชิ้น
HLMT4091MZ	รองในหมวกPinlock PANGOGARD รุ่น 8091-S+	ดำ-น้ำเงิน	1 ชิ้น	1 ชิ้น
HLMT4092MZ	รองในหมวกRacet PANGOGARD รุ่น 8092-S*	ดำ-น้ำเงิน	1 ชิ้น	1 ชิ้น



สายรัดคาง**ยางยืด 2 จุด** แบบตัวล๊อค
Pangolin **Elastic Reflective** ChinStrap

- ตัวสายผลิตจาก Elastic อย่างดี คุณภาพสูง สามารถปรับความยาวได้ตามต้องการ เพิ่มความกระชับในการสวมใส่
- ประกอบได้กับหมวกทุกรุ่น



สายรัดคาง**วัสดุไนลอนยึด 4 จุด** แบบตัวล๊อค
Pangolin **4 Points Nylon** Chinstrap

- ตัวสายผลิตจาก Nylon มีความทนทาน
- สายรัดชนิด 4 จุดให้ความกระชับ มั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อสวมใส่ใช้งาน
- สายรัดคาง Webbing tape อย่างดีคุณภาพสูง สามารถปรับความยาวได้ตามต้องการ เพิ่มความกระชับในการสวมใส่
- ประกอบได้กับหมวกทุกรุ่น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT4057ZZ	สายรัดคางยางยืดชนิดเทา Pangolin 2 จุด +	กว้าง 2 ซม. ยาว 37 ซม.	เทา	1 เส้น	1 เส้น	HLMT4059ZZ *	สายรัดคาง 15 มม.สีเทา-ดำ ยึด 4 จุด	กว้าง 1.5 ซม. ยาว 43 ซม.	เทา	1 เส้น	1 เส้น



สายรัดคางชนิดที่มี**ยางรองคาง** แบบตะขอ
ChinStrap With Chin Cup

- ตัวสายผลิตจาก Nylon มีความทนทาน
- สามารถปรับความยาวได้ตามความต้องการ
- มียางรองคางเพิ่มความกระชับไม่ลื่นหลุด

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0021GR	สายรัดคางชนิดมียางรองคาง+	กว้าง 1.8 ซม. ยาว 45 ซม.	เขียว	1 เส้น	1 เส้น

หมวกใยสังเคราะห์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Disposable Spunbond Cap for Industry



- ผลิตจากผ้า Nonwoven Polypropylene Spunbond ไม่เป็นขุย จึงไม่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นใย มีความเหนียว เบา และยืดหยุ่นได้ดี
- ใช้สวมศีรษะป้องกันฝุ่น เส้นผม จากศีรษะตกลงปนเปื้อนผลิตภัณฑ์
- สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงพยาบาล อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0010BU	หมวกใยสังเคราะห์สีฟ้า+	ฟ้า	1 แพ็ค	100 ใบ/แพ็ค
HLMT0010WH	หมวกใยสังเคราะห์สีขาว+	ขาว	1 แพ็ค	100 ใบ/แพ็ค

หมวกกันกระแทก
Bump Cap



- ผลิตจากวัสดุ PE (Polyethylene) น้ำหนักเบาสวมใส่สบาย
- มีระบายอากาศด้านข้างหมวก
- เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบป้องกันการเฉี่ยวชนการกระแทกบริเวณศีรษะ เพียงเล็กน้อย
- ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- รองใน 4 จุด แบบปรับเลื่อนสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0002BU	หมวกนิรภัย BUMP CAP พร้อมสายรัดคาง สีน้ำเงิน+	น้ำเงิน	1 ใบ	1 ใบ
HLMT0002GR	หมวกนิรภัย BUMP CAP พร้อมสายรัดคาง สีเขียว	เขียว	1 ใบ	1 ใบ
HLMT0002OR	หมวกนิรภัย BUMP CAP พร้อมสายรัดคาง สีส้ม	ส้ม	1 ใบ	1 ใบ
HLMT0002WH	หมวกนิรภัย BUMP CAP พร้อมสายรัดคาง สีขาว+	ขาว	1 ใบ	1 ใบ
HLMT0002YL	หมวกนิรภัย BUMP CAP พร้อมสายรัดคาง สีเหลือง+	เหลือง	1 ใบ	1 ใบ

หมวกนิรภัยไฟเบอร์กลาส
Fiberglass full Brim Safety Helmet



- ผลิตผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส
- มีโฟมบุด้านใน ทนต่อแรงกระแทกและทนความร้อนได้ดี
- สายรัดคางแบบ 4 จุด (Rivet plastic) สามารถปรับขนาดได้ เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ ไม่หลุดจากศีรษะเมื่อเคลื่อนไหว
- รองใน 6 จุด สามารถปรับได้ตามความต้องการ ปรับความกระชับให้ เหมาะสมกับผู้สวมใส่หมวก ไม่หลุดง่าย
- เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ เช่น งานประกอบรถยนต์อุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0007BU	หมวกนิรภัยไฟเบอร์กลาส แบบปีกครอบ TANIZAWA:	ฟ้า	1 ใบ	1 ใบ
HLMT0007WH	หมวกนิรภัยไฟเบอร์กลาส แบบปีกครอบ TANIZAWA+	ขาว	1 ใบ	1 ใบ

ชุดคลุมศีรษะหนังกึ่ง Welding Split Leather Hood



- ผลิตจากหนังทอทนความร้อน
- มีซับในเต็มตัว
- ใช้สวมศีรษะป้องกันสะเก็ดไฟต่างๆ
- ขนาดยาว 18 นิ้ว คลุมถึงบริเวณไหล่
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมต่างๆ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0012ZZ	หมวกหนังทอสีล้วน+	ยาว 18 นิ้ว	1 ใบ	1 ใบ

ชุดรัดศีรษะและแผ่นกระบังหน้า



ชุดรัดศีรษะแบบปรับหมุน Browguard

EN 166-B, ANSI

- โครงครอบศีรษะ ป้องกันอันตรายจากทางด้านหน้าและด้านบน
- สายรัดปรับความกระชับแบบหมุน สะดวกในการสวมใส่
- มีแผ่นป้องกันเชื้อด้านหน้าให้ความสบายในการสวมใส่
- ใช้ร่วมกับกระบังหน้าใสรุ่น HLMT0028 หรือ HLMT0030

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0037YL	โครงครอบศีรษะยึดแผ่นกระบังหน้า #B1YE+	เหลือง	1 ชุด	1 ชุด




โครงอลูมิเนียมยึดแผ่นกระบังหน้าประกอบหมวกนิรภัย Aluminium Headgear

CE และ ANSI

- โครงกระบังหน้าชนิดใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม และพลาสติก ABS
- เมื่อประกอบแผ่นกระบังหน้าแล้ว สามารถยกเปิดขึ้นลงได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ
- ใช้ร่วมกับแผ่นกระบังหน้าใสรุ่น HLMT0028 หรือ HLMT0030

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0038ZZ	โครงยึดแผ่นกระบังหน้า #A3+	ดำ	1 ชิ้น	1 ชิ้น



แผ่นกระบังหน้าเชื่อมแก๊ส Faceshield Gas Welding Visor

CE, ANSI Z87+

- ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง หนา 1 มม. ใช้ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสะเก็ดของแข็งฝุ่นละอองได้ดี
- ขอบหุ้มด้วยอลูมิเนียม (น้ำหนักเบา) สามารถปรับรูปทรงได้
- เลนส์เคลือบ Hard Coated ป้องกันการกระแทก และป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี
- ความเข้มระดับ 5 ป้องกันแสงจ้าสามารถใช้กับงานเชื่อมแก๊สได้
- ใช้ร่วมกับชุดรัดศีรษะ HLMT0037 หรือ HLMT0038

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0028ZZ	กระบังหน้า PC Shade 5 #FC48G5+	8 x 15.5 นิ้ว	ดำ	1 ชิ้น	1 ชิ้น



แผ่นกระบังหน้าใส Clear Visor

CE, ANSI Z87+

- ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตชนิดใส หนา 1 มม. ใช้ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสะเก็ดฝุ่นละอองได้ดี
- เหมาะกับงานเจียร ขัด, ตัด, เจาะและการกระเด็นของสารเคมี
- ขอบผลิตจากอลูมิเนียม (น้ำหนักเบา) สามารถปรับรูปทรงได้
- เลนส์เคลือบ Hard Coated ป้องกันการกระแทก และป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี
- ใช้ร่วมกับโครงครอบศีรษะ HLMT0037 หรือ HLMT0038

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0030ZZ	กระบังหน้า PC ใส #FC48+	8 x 15.5 นิ้ว	ใส	1 ชิ้น	1 ชิ้น

หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ



CE , EN175, EN379, EN166



CE , EN175, EN379, EN166


รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0056ZZ	หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ รุ่น 900 with 950-G filter	ดำ	1 ชิ้น	1 กล่อง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0053ZZ	หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ รุ่น TM14 with 720S filter	ดำ	1 ชิ้น	1 กล่อง

Model No.	900 with 950-G filter	TM14 with 720S filter
Optical Class	1/1/1/1 highest optical class	1/1/1/2
Viewing area	107 x 75 mm (4.21" x 2.95")	98 x 44 mm (3.86" x 1.73")
Cartridge Size	156 x 123 x 33 mm (6.14" x 4.84" x 1.30")	110 x 90 x 9 mm (4.33" x 3.54" x 0.35")
Dark State	Variable Shade 5-8 / 9-13	Variable Shade 9-13
Light State	DIN 4	DIN 3.5
Switch time (Light to Dark)	1/25,000 s. at 55°C (131°F)	1/16,000 s.
Delay time (Dark to Light)	0.1-1.0 s Digital Display Control	0.1-1.0 s by infinitely dial knob
Total Weight	778 g	445 g
Power Supply	Solar cell + Battery replaceable, 2 x CR2450 lithium battery	Solar cell + Battery replaceable, 2 x AAA Alkaline battery
Warranty	2 ปี (เฉพาะ filter เริ่มนับจากวันที่ผลิต)	1 ปี (เฉพาะ filter เริ่มนับจากวันที่ผลิต)
UV/IR Protection	Up to Shade DIN 16 at all times	
Helmet Material	High Impact Resistance Nylon	

อะไหล่ / Spare parts รุ่น 900 with 950-G filter

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0057ZZ	Front Cover Lens for 900 (160.36*107.3*1.2mm)	1 แพ็ค	5 ชิ้น / 1 แพ็ค
HLMT0058ZZ	Inner Cover Lens for 900 (950-G) (107.3*80.3*1.0mm)	1 แพ็ค	5 ชิ้น / 1 แพ็ค



อะไหล่ / Spare parts รุ่น TM14 with 720S filter

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HLMT0054ZZ	Front Cover Lens for TM14 (116*94.5*1.0mm)	1 แพ็ค	5 ชิ้น / 1 แพ็ค
HLMT0055ZZ	Inner Cover Lens for TM14 (720S) (95.9*47.2*1.0mm)	1 แพ็ค	5 ชิ้น / 1 แพ็ค